

MEKANİK KARIŞTICILAR

MS3060, MS3060D / MS3030, MS3030D



MS3060D, MS3030D



MS3060, MS3030

MS3060, MS3060D / MS3030, MS3030D

MS3060, MS3060D: Genel deney odasında meduim viskozite malzemeleri için karıştırıcı, su bazında, orta viskoziteli küçük hacimli, 40L'ye kadar karıştırılarak, maks. 10kg · cm (98Ncm) tork ve karıştırma hızı aralığı 50-600rpm'dir
MS3030, MS3030D: Yüksek viskozite, düşük hız ve güçlü DC motor, tp 80L'yi karıştıran su bazında yüksek viskozite için karıştırıcı, maks. 20kg · cm (196Ncm) tork ve 25-300 rpm karıştırma hızı aralığı

- Mikroişlemcinin geri besleme kontrolü ile tekdüze torku ve doğru dönüş hızını koruyun
- Etkili alan kullanımı için dar genişlik tasarımı
- Düzgün hızlanma, ünitenin dökülme olmadan ayarlanan rpm'ye ulaşmasını sağlar
- Şeffaf LED gösterge ekranı (dijital)
- Karıştırma sırasında viskozite değişmesine rağmen derecelendirme torkunda hız değişimi yok
- Karıştırma şaftının yukarı ve aşağı kontrol edilmesi kolaydır
- Küçük tip, hafif ve hava geçirmez yapı tasarımı, güvenlik ve daha az gürültü

Model	MS3060	MS3060D	MS3030	MS3030D
Stirring capacity (H2O)	40L		80L	
Viscosity (Max.)	50,000mPas (medium)		100,000mPas (high)	
Motor (output)	DC motor 60W		DC motor 60W	
Torque (Max.)	10kg·cm (98Ncm)		20kg·cm (196Ncm)	
Speed range	50~600rpm		25~300rpm	
Speed controller	Feedback control		Feedback control	
Speed display	scale	Digital	scale	Digital
Chuck range	Ø1~10mm		Ø1~10mm	
Dimensions (WxDxH)	78x180x170mm		78x180x170mm	
Weight	3.2Kg		3.4Kg	
Electrical supply	220V 50/60Hz		220V 50/60Hz	