

## MEKANİK KARIŞTICILAR

### MS5020D / MS5020



MS3060D, MS3030D



MS3060, MS3030

### MS5020D / MS5020

Deney odasında orta ve düşük viskoziteli malzemeler için karıştırıcı, su bazında 30L'ye kadar küçük hacimde orta viskoziteli karıştırarak, maks. 6kg · cm (58.8Ncm) tork ve 150-2000 rpm karıştırma hızı aralığı

- Mikroişlemcinin geri besleme kontrolü ile tekdüze torku ve doğru dönüş hızını koruyun
- Etkili alan kullanımı için dar genişlik tasarımı
- Düzgün hızlanma, ünitenin dökülme olmadan ayarlanan rpm'ye ulaşmasını sağlar
- Şeffaf LED gösterge ekranı (dijital)
- Karıştırma sırasında viskozite değişmesine rağmen derecelendirme torkunda hız değişimi yok
- Karıştırma şaftının yukarı ve aşağı kontrol edilmesi kolaydır
- Küçük tip, hafif ve hava geçirmez yapı tasarımı, güvenlik ve daha az gürültü

Modeli	MS5020	MS5020D
Karıştırma kapasitesi (H2O)	30L	
Viskozite (Maks.)	20.000 mPas (düşük, orta)	
Motor (çıkış)	DC motor 120W	
Tork (Maks.)	6kg · cm (58,8 Ncm)	
Hız sınırı	150 ~ 2000 dev / dak	
Hız kontrolcüsü	Geri bildirim kontrolü	
Hız göstergesi	ölçek	Dijital
Chuck aralığı	Ø1 ~ 10mm	
Boyutlar (G x D x Y)	78x190x190mm	
Ağırlık	4,4 Kg	
Elektrik beslemesi	220V 50 / 60Hz	