

# VACUUBRAND MV 10C EX +AK+EK VAKUM POMPASI

vacuubrand



Teknik Özellikler	Birim	MV 10C EX +AK+EK
Kafa / kademe sayısı		8 / 4
Maks. Alan sayısı pompalama hızı	m <sup>3</sup> /h	8.1
Maks. Alan sayısı pompalama hızı	cfm	4.8
Nihai vakum (mutlak)	mbar/torr	2 / 1.5
Ortam sıcaklığı aralığı (çalışma)	°C	0.1
Ortam sıcaklığı aralığı (saklama)	°C	-10 - 60
Maks. Alan sayısı ortam sıcaklığı	°C	40
Maks. Alan sayısı geri basınç (mutlak)	bar	1.1
İGiriş Bağlantısı		small flange KF DN 25
Çıkış Bağlantısı		Hose nozzle DN 8-10 mm
Anma motor gücü	kW	0.5
Maks. Alan sayısı işletme akımı	A	4.0
Maks. Alan sayısı başlangıç akımı	A	2 x 10.2 A / 125 ms
Anma hızı	min-1	1500
Koruma sınıfı		IP 54
Boyutlar (U x G x Y), yakl.	mm	649 x 525 x 452
Yaklaşık ağırlık.	kg	64
50 Hz'de gürültü seviyesi, tip.	dBA	52
ATEX uyumluluğu		Pumping chamber (pumped gases): II 2G IIC T3 X Environment with inert purge gas: II 2G IIB T4 X Environment without inert purge gas: II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb

ATEX kimya diyafram pompaları, yağsız kimya diyafram pompalarının tüm avantajlarını sunar. Tipik uygulamalar, potansiyel olarak patlayıcı atmosferlere sahip döner buharlaştırıcılar ve kurutma fırınlarıdır. ATEX onayı, pompanın içini (pompanın gazlarla temas halinde olan) ve ayrıca pompanın çevresindeki alanı kapsar. Pompaların tüm ıslak parçaları mükemmel kimyasal dirence sahiptir ve çoğunlukla antistatik malzemelerden yapılmıştır. Teslime, inert gaz kullanımı için ayrı bir gaz balast bağlantı parçası dahildir.

## Performans Özellikleri

- Olağanüstü kimyasal direnç ve üstün buhar toleransı
- Doğrudan 230V / 50Hz tek fazlı güç kaynağı için entegre, kendinden kilitlemeli aşırı yük ve aşırı sıcaklık korumalı alev dayanıklı motor. Herhangi bir ek ve özel aşırı akım koruma cihazına gerek yok
- Dahili ve çıkışta aşırı basınç emniyet tahliye vanaları
- İner gaz tahliyesi ve diyafram kırılmasının tespiti için seçeneğe emniyet diyafram teknolojisi